

1 - En tu computadora, abre un navegador web e ingresa a http://192.168.1.1 o escribe 192.168.1.1 en la barra de URL del navegador. Aparecerá una página de inicio de sesión que te pedirá que ingreses un nombre de usuario y contraseña. Estos datos los podrás encontrar en la etiqueta que se encuentra en la parte posterior de tu módem.

FIBRA					Español English
Inicio	Topología	Internet	Red local	VolP	Administración & Diagnó
	Usuario Contraseña	Bienvenido F	6600P. Por favor inicie sesión.	n	

2 - Lee donde dice User y Password. Esos son los datos con los que deberás ingresar.



3 - Ingresa el nombre de usuario y la contraseña en los campos designados y presiona Iniciar sesión. Iniciarás sesión en el Panel de administración del módem.

4 - Ingresa a la solapa Red Local, luego en WLAN y finalmente en WLAN básico.

J FIBRA	Hora actual: 2023	-01-16T12:09				admin	Salir	Español I English	
Inicio	Тор	ología	Internet		ed local	VolP Adı		dministración & Diagnó	
Estatus		WLAN Básico	WLAN Avanz	ado	WPS	dirección de la banda	a WLAN		
WLAN									
LAN	Inf	Información de página Esta página provee la configuración de parámetros básicos de WLAN. Configuración WLAN Encendido/Apagado ¿Qué se debe de tomar en cuenta cuando se configura WLAN Encendido/Apagado?							
FTP	Esta								
DMS/DLNA									
Servicio Samba									
USB	¿Qu								

5 - Ve a Configuración **WLAN SSID**. Aquí podrás ver o cambiar la contraseña y el nombre de red.

Recuerda que si decides cambiar el nombre de red deberás reconectar todos los dispositivos que estaban conectados previamente a la red antes de renombrarla. Si decides cambiar la contraseña, también deberás reconectar todos los dispositivos ingresando la contraseña nueva.

FIBRA Hora ad	tual: 2023-01-16T12:11			admin	Salir	Español I English			
Inicio	Topología	Internet	Red local	VoIP	Administr	ación & Diagnó			
Estatus	WLAN Básico	WLAN Avanzado	WPS	dirección de la banda	WLAN				
WLAN									
LAN	Información de página Esta página provee la configuración de parámetros básicos de WLAN. Configuración WLAN Encendido/Apagado								
FTP									
DMS/DLNA									
Servicio Samba									
USB	Configuración Glo	balWLAN							
	▼ Configuración WLAN SSID								
	<u>SSID1 (2.4GHZ)</u>	•	🖲 Encendido 💛 Apagado						
	Nombre SSID	DTVNET							
	Esconder SSID	O Encendide	o 🔍 Apagado						
	Tipo de encriptación	WPA/WPA2	PSK-TKIP/AES	~					
	Frase de contraseña WF	PA Broadbar		۲					
					_				
				Aplica	ar	Cancelar			

6 - Podrás ver y/o cambiar la **contraseña** donde dice **Frase de contraseña WPA**. IMPORTANTE No modifiques los demás datos.

Puedes presionar en el ícono del ojo para hacer visible la contraseña actual. Si quieres cambiarla, luego de ingresar la contraseña nueva, pulsa en Aplicar para guardar los cambios y ¡Listo!

7- Podrás ver y/o cambiar el **nombre de la red**, donde dice **Nombre SSID**. IMPORTANTE No modifiques los demás datos.

Si cambias el nombre debes pulsar en Aplicar para guardar los cambios y ¡Listo!

Si modificaste alguno o ambos datos, no olvides reconectar todos los dispositivos que desees se conecten a esta red. De lo contrario, estos dispositivos no tendrán acceso al servicio.

Para evitar el uso no autorizado de tu red, no compartas estos datos.